

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sika-Trocal[®] Cleaner 2000

Descrierea produsului	Amestec de solvenți volatili
Utilizari	Agent de curățare pentru îndepărtarea contaminărilor de pe suprafața membranelor de acoperis Sikaplan [®] și pentru pregătirea membranelor vechi Sikaplan [®] înainte de termosudare. Sika-Trocal [®] Cleaner 2000 este de asemenea recomandat pentru pregătirea suprafețelor membranelor din PVC înainte de termo-sudare. Nu se recomandă pentru pregătirea membranelor care se lipesc la rece cu adeziv pe baza de solvent.
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none">■ Dizolva resturile de adeziv, mastic și bitum de pe suprafețe■ Evaporare rapidă■ Se poate utiliza pentru curățarea sculelor din metal
Aprobari / Standarde	<ul style="list-style-type: none">■ Sistemul de management al calitatii EN ISO 9001
Date produs	
Consistența	lichida
Culoare	transparent
Ambalare	Cutie: 5 kg
Depozitare	
Condiții de depozitare	Depozitare în condiții uscate și răcoroase, în ambalajul original sigilat și protejat de lumina soarelui. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate măsurile de protecție privind depozitarea și manipularea acestui produs.
Valabilitate	24 de luni de la data fabricării, dacă este depozitat corect în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat. A se vedea data expirării de pe ambalaj.
Date tehnice	
Compoziție chimică	Amestec de solvenți volatili
Densitate	1.09 kg/l

Aplicari**Conditii/ Limitari**

Temperatura ambientala Cel putin +2°C**Temperatura substratului** Cel putin +2°C**Limitari** Evitati contactul cu materiale care nu sunt rezistente la solventi (ex. polistiren, policarbonat, acrilii). Nu folositi agentul de curatare pentru a spala suprafete mari de acoperis. Nu se recomanda pentru pregatirea membranelor care se lipeesc la rece cu adeziv pe baza de solvent.**Ghid de aplicare** Pe baza instructiunilor de instalare valabile ale membranei de hidroizolatie utilizate.**Metoda de aplicare** Sika-Trocal[®] Cleaner 2000 are un efect ridicat de solutie pe materialele textile colorate si pe mizerie. Nu varsati agentul de curatare pe suprafata polimerica a membranei. Pentru pregatirea suprafetelor membranelor ce urmeaza a fi sudate, agentul de curatare se va folosi impreuna cu un burete abraziv (scotch brite). Pentru a prevenii patarea membranelor prin decolorarea materialelor textile utilizate la curatare se recomanda folosirea de carpe si materiale textile de culoare alba. Surplusul de Sika-Trocal[®] Cleaner L 100 trebuie indepartat imediat cu ajutorul unor carpe uscate. Pentru a indeparta contaminari pe baza minerala de pe suprafata membranei, agentul de curatare Sika-Trocal[®] Cleaner 2000 se poate dilua cu apa in orice proportie.**Note despre aplicare / Limitari** La aplicare este recomandat folosirea unor manusi de protectie rezistente la solventi si ochelari de protectie. Agentul de curatare ataca suprafetele termoplastice. Sika-Trocal[®] Cleaner 2000 contine solventi foarte volatili si inflamabili. Aplicarea produsului in spatii inchise este permisa numai atunci cand se asigura o ventilare suficienta a spatiului. Fumatul si flacarile sunt interzise.**Curatarea sculelor** Sculele si echipamentele de aplicare trebuie curatate imediat dupa utilizare**Note** Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.**Restrictii locale** Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati fisa tehnica locala a produsului.**Informatii referitoare la siguranta si sanatate** Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare și decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice și ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.**Prevederi legale** Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika[®] sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.**Sika Romania SRL****Sediu central:**

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96

Cladirea Forum III, Etaj 7

Tel:+40 21 317 33 38

Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4

Tel: +40 268 40 62 12

Fax:+40 268 40 62 13

office.brasov@ro.sika.comwww.sika.ro**Fisa tehnica de produs**

Editia 08.2013

Numar de identificare:

02 09 45 07 105 0 000003

Sika Trocal Cleaner 2000