

ADDIMENT Betonloser

Pentru curatarea si intretinerea utilajelor de constructii

Descriere produs	Addiment Betonloser se foloseste pentru indepartarea resturilor de beton si mortar de pe utilaje si masini, pe santiere, statii de beton si in fabricile de prefabricate.
Domenii de utilizare	<ul style="list-style-type: none">■ Curatarea malaxorului si a automalaxoarelor■ Indepartarea ruginii si resturilor de beton de pe elementele metalice
Caracteristici / Avantaje	Addiment Betonloser are urmatorul efect: <ul style="list-style-type: none">■ Indepartarea rapida a crustelor de ciment si beton■ Patrunde sub cruste■ Distruge crustele pe suport■ Nu ataca cauciucul■ Protectie anticoroziva temporara pe metal■ Impiedica formare crustelor noi
Datele produsului	
Aspect/ Culoare	Lichid verde-galbui
Baza activa	Acid fosforic
Densitate	1,38 kg/cm ³
Diluabil	In apa
Ambalaj	Bidon: 30 kg
Conditii de depozitare / Valabilitate	A se proteja de inghet, expunere solara directa si impuritati. In recipienti sigilati si conditii de depozitare corespunzatoare, valabilitatea este practic nelimitata.
Prelucrare	
Eficienta	Funcție de grosimea crustelor si a ruginii ce trebuie indepartate, se foloseste produsul nediluat sau diluat cu apa in raport 1:1 pina la 1:5.
Instructiuni de prelucrare	Se poate aplica pulverizat sau pensulat. In cazuri extreme, cand mizeria este groasa este posibil sa fie necesare masuri repetate de curatare. A se clati cu apa foarte bine, mai ales in cazul malaxoarelor (poate modifica continutul de aer oclus in beton)



Informatii de protectia muncii si a mediului

Protectia muncii	C – iritant conform codului de produse periculoase A se evita contactul cu pielea si ochii.
Protectia mediului	WGK 1 (declaratie pe proprie raspundere): efect slab poluant asupra apei
Clasa de transport	Clasa/ Cifre 8 17c conform codului de produse periculoase
Important	Informatii suplimentare se afla in fisa tehnica de siguranta A se respecta instructiunile de pe ambalaj

Prevederi legale

Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika[®], sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika[®], valabile cand produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate in conditii normale. In practica, diferentele din materiale, suporturi si conditiile de santier sunt astfel incat nu se poate deduce nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor face referinta la cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere.



Sika Romania SRL,
Sediu Central
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr.4;
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
CUI 14430652; Registrul Comertului J08/ 852/ 05/05.2003; Capital social: 1.284.920 LEI

Birou Bucuresti:
Com Chiajna 077040,
Sos. de Centura nr. 13, Jud Ilfov;
Tel: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45

Birou Timisoara:
Timisoara 300480
Bdul Brancoveanu nr.76
Tel: +40 256 272 745
Fax: +40 256 272 746

