

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikafloor® Conductive Set

SET PENTRU LEGAREA LA ÎMPĂMÂNTARE A PARDOSELILOR ELECTROSTATIC CONDUCTIVE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikafloor® Conductive Set este un set de accesorii pentru legarea la împământarea clădirii a sistemelor de pardoseală electrostatic conductive

UTILIZĂRI

Punct de legare la împământare a sistemelor de pardoseală electrostatic conductive cu rol de protecție sau decorativ. Utilizat în:

- Industria automobilistică
- Industria electronică și centre de date

- Industria farmaceutică
- Spații de depozitare
- Magazii

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistențe mecanice bune
- Electrostatic conductiv
- Autoadeziv - montaj rapid și ușor
- Rentabil

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	10 puncte de împământare furnizate într-o cutie de plastic. Consultați lista de prețuri curentă pentru variante alternative de ambalare.
Termen de valabilitate	24 de luni de la data fabricației
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat în condiții uscate, la temperaturi între +5 °C și +30 °C. Consultați întotdeauna ambalajul/eticheta produsului.

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	1 punct de împământare este capabil să acopere conductivitatea unei suprafețe de ~200–300 m ² . Distanța maximă dintre două puncte de împământare este de 20 m. Pentru distanțe mai mari, trebuie amplasate puncte de împământare suplimentare.
---------------	--

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produ-

sului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Consultați fișa tehnică a produsului de amorsare adecvat pentru sistemul de pardoseală aplicat.

APLICARE

IMPORTANT

Conectarea punctelor de împământare

Legarea punctelor de împământare la împământarea clădirii trebuie efectuată și aprobată de un inginer electrician și trebuie executată în conformitate cu orice reglementări locale relevante.

Notă: Numărul optim al punctelor de împământare depinde de condițiile locale și trebuie specificat în scris folosind planșele de specialitate disponibile.

1. După ce amorsa s-a întărit, forțați o gaură: diametrul de 8 mm, adâncime >50 mm.
2. Îndepărtați tot praful și materialele friabile desprinse și inserați în gaură diblul de 8mm astfel încât acesta să fie la nivelul pardoselii.
3. Montați tija filetată cu ajutorul unei chei imbus, astfel încât tija filetată să rămână 16 mm deasupra nivelului pardoselii.
4. Aplicați benzile de cupru autoadezive (2 x 10 mm) de ambele părți ale tije filetate.
5. Montați șaiba mare (D=60 mm) urmată de șaiba medie (D=30 mm) și fixați-le cu ajutorul piuliței (M6) asigurând un contact ferm între șaibe și benzile de cupru.
6. Montați tubul de plastic pe întreaga lungime expusă a tije filetate asigurând o fixare fermă.
7. Aplicați amorsa conductivă și stratul de uzură conductiv ale sistemului Sikafloor® ales asigurând o acoperire completă a benzilor de cupru și a șaibelor.
8. After curing of the Sikafloor® products, remove the transparent plastic hose.
9. Curățați suprafața tije filetate.
10. Montați papucul de cupru pe tija filetată și fixați-l cu ajutorul piulițe autoblocante (M6).
11. Conectați cablul de împământare cu papucul de cupru.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Sikafloor® Conductive Set

Martie 2022, Versiune 02.01

020816140040000002

SikafloorConductiveSet-ro-RO-(03-2022)-2-1.1.pdf