

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sarnavap[®] Tape F

Banda adeziva din cauciuc butilic

Descrierea produsului	Sarnavap [®] Tape F este o banda dublu-adeziva de sigilare pe baza cauciuc butilic.
Utilizari	Sarnavap [®] Tape F este utilizata la sigilarea suprapunerilor straturilor de control a vaporilor din polietilena Sarnavap si pentru lipirea acestora pe substraturi netede. Sarnavap [®] Tape F se poate folosi numai ca etansant impotriva curentilor de aer.
Caracteristici/ Avantaje	Banda este prevazuta cu folie de protectie din polipropilena usor detasabila Previne intinderea excesiva Nu contine solvent Durabilitate mare
Date produs	
Aspect	Banda cu sectiune plata cu adeziv pe ambele fete
Culoare	Antracit
Ambalare	Role ambalate in cutii de carton
Conditii de depozitare	Rolele trebuie protejate de soare, ploaie si zapada si depozitate la temperaturi cuprinse intre +5 °C si +25 °C.
Valabilitate	24 luni de la data productiei daca sunt depozitate corespunzator. Data de expirare este imprimata pe ambalaj.
Date tehnice	
Compozitie chimica	Cauciuc butilic
Lungime	40 m (-5 cm / +20 cm)
Latime	15 mm (+/- 1.0 mm)
Grosime	1.0 mm (- 0 mm / 0.2 mm)
Densitatea	1.2 kg/l (+20 °C)

Informatii despre sistem	
Structura sistemului	Compatibil cu toate straturile de control a vaporilor din polietilena (PE) Sarnavap
Detalii de aplicare	
Calitatea stratului suport	Straturile suport trebuie sa fie netede, uscate, curate, fara praf, grasimi sau alte materiale care pot afecta adeziunea si suficient de rezistente.
Aplicari / Conditii / Limitari	
Temperatura	Utilizarea benzi dublu adezive Sarnavap [®] Tape F este limitata in zone geografice cu temperaturi medii minime lunare de -50°C. Temperatura ambientala permanenta pe durata de exploatare este limitata la +50°C.
Compatibilitatea	Banda nu este compatibila in contact direct cu PVC-ul, asfaltul, bitumul fierbinte, gudronul, lemn tratat cu emulsii sau substante care contin ulei sau solventi.
Rezistenta	Banda nu rezista permanent la radiatia UV
Instructiuni de aplicare	
Note despre aplicare / Limitari	Lucrarile de instalare trebuie realizate numai de catre aplicatori autorizati de Sika in domeniul membranelor de acoperis. Limitele de temperatura pentru aplicarea benzii atat la sigilare cat si la executia detaliilor trebuie cuprinsa intre + 5 °C si + 40 °C
Note	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati Fisa Tehnica a produsului.
Informatii referitoare la siguranta si sanatate	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de securitate a produsului.
Prevederi legale	Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika [®] sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
Tel:+40 21 317 33 38
Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fisa tehnica de produs

Editia 03.2013
Numar de identificare:
02 09 45 05 120 0 000002
Sarnavap Tape F