

# FISA TEHNICA A PRODUSULUI

## Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy

Banda din poliamida pentru armare locala

---

**Descrierea produsului** Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy este o banda de armare din poliamida utilizata in cadrul sistemelor cu membrane lichide Sikalastic. Spre deosebire de sistemele conventionale de armare, banda impreuna cu membrana lichida este capabila la preluarea eforturilor de intindere in cazul socurilor termice si a miscarilor structurale.

---

**Utilizari**

- Banda Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy se inglobeaza in straturile de membrana Sikalastic pentru a imbunatati rezistenta la intindere si durabilitatea sistemelor.
- Banda Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy se utilizeaza la rosturi, crapaturi cu miscare si legaturi intre diverse tipuri de strat suport.
- Banda Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy urmareste conturul suprafetelor si se poate folosi cu usurinta in cazul detaliilor complexe.
- Banda Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy se poate utiliza in cazul rosturilor de dilatare.

---

### Date produs

---

**Aspect / Culoare** alb

---

**Lungime** 50 m

---

**Latime** Role de 75 mm si 150 mm

---

### Depozitare

---

**Conditii de depozitare / valabilitate** Produsul se va depozita corespunzator in ambalajul original, sigilat si nedeteriorat, ferit de surse de caldura, umiditate si temperaturi extreme. Protejati produsul impotriva ploii si razelor solare.

---

**Metoda de aplicare/ Scule** Atunci cand este necesar banda poate fi taiata cu ajutorul unui cutit sau a unei foarfece. Aplicati un strat de membrana lichida Sikalastic pe o latime mai mare cu 33% decat latimea benzii si aplicati banda Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy in materialul proaspat cu ajutorul unei pensule sau trafalet pana la inglobarea totala a acesteia. Aplicarea urmatoarelor straturi se vor face numai dupa intarirea completa a primului strat armat cu banda. Inglobarea benzii Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy se va face fara intinderea si tensionarea acesteia. Lasati banda sa se aseze in mod natural, direct din rola, cu partea interioara orientata in sus pentru a evita rasucirea marginilor.

---

<b>Note</b>	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
<b>Restrictii locale</b>	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati Fisa Tehnica a produsului.
<b>Informatii referitoare la sanatate si siguranta</b>	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.

**PREVEDERI LEGALE :** Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika<sup>®</sup>, sunt date pe baza cunostintelor actuale si a experientei Sika<sup>®</sup>, valabile in conditiile in care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate in conditii normale. In practica, diferentele dintre materiale, suporturi si conditiile de santier sunt in asa fel, ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anumit scop si nu se poate deduce nici o alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor consulta cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere.

#### Sika Romania SRL

##### Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96  
Cladirea Forum III, Etaj 7  
Tel:+40 21 317 33 38  
Fax:+40 21 317 33 45

##### Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4  
Tel: +40 268 40 62 12  
Fax:+40 268 40 62 13  
[office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)



#### Fisa tehnica de produs

Editia 08/2010  
Numar de identificare:  
02 09 02 90 4000000001  
Sika Flexitape Heavy