

# Sistemul Sika® AcouBond



Sistemul Sika® AcouBond

Produs	Reducerea zgomotului de impact. Lw (cu cât este mai mare valoarea cu atât este mai bine)	Nivel de audibilitate Lw (cu cât este mai mică valoarea cu atât este mai bine)
Lipire elastică cu adezivii SikaBond®Sistemul Sika® AcouBond	14 dB	79 dB
Sistemul Sika® AcouBond	16 dB	88 dB

## Sistemul Sika® AcouBond

Sistemul Sika® AcouBond este ideal pentru lipirea parchetului din lemn masiv, a parchetului triplu-stratificat, a plăciilor aglomerate (nut și feder)

și a parchetului triplustratificat folosit la construcțiile noi și în special la renovări în cazul clădirilor rezidențiale, de birouri, industriale, dar și a magazinelor de prezentare

și vânzare. Sistemul combină avantajele montării cu lipire pe întreaga suprafață și cele ale montării în suspensie. Sistemul constă dintr-o saltea de spumă fonoizolantă Sika® Layer și din adezivul elastic SikaBond® aplicat în perforațiile dreptunghiulare decupate în saltea. Salteaua Sika® Layer reduce nivelul zgomotului transmis în camera aflată dedesubt. Adezivul elastic SikaBond® reduce zgomotul din camera unde este folosit deoarece împiedică vibrațiile libere ale întregii pardoseli și în același timp este un sistem de lipire sigur pentru diferite tipuri de pardoseli din lemn.

**Sistemul Sika® AcouBond** face pardoseala deosebit de rezistentă, îmbunătățește considerabil capacitatea acesteia de amortizare a zgomotului de impact și reduce vibrațiile și zgomotul. Acest sistem permite valabil și pentru suprafețe extinse.

**Notă:** Parchetul mozaic, parchetul cu fâșii înguste și plăcile din lemn trebuie totuși să fie lipite integral.

**Sistemul Sika® AcouBond este compus din:**

### 1) Sika®Layer-03

- saltea din spumă polietilenică, cu decupaje amplasate simetric pentru introducerea adezivului cu scopul de a obține un efect accentuat de amortizare a zgomotului. 1 rolă de Sika®Layer-03 necesită 10 x 600 ml SikaBond®- T52FC.

### 2) Adeziv SikaBond®-T52 FC

(cu întărire rapidă, fără solvenți)

**Culoare:** Maro parchet

**Ambalaj:** 600 ml

**Consum:** 400-500 ml / m<sup>2</sup>

### Avantajele Sika® AcouBond:

- Reducerea sunetului de pași până la 18 dB (DIN 52 210)
- Deplasarea este posibilă pe pardoseală în timpul montării
- Montare rapidă și ușoară
- Adecvat pentru tipurile obișnuite de pardoseli din lemn
- Adecvat pentru lipirea pardoselilor din lemn pe pardoseli din plăci ceramice
- Reducerea transmiterii tensiunii asupra substratului
- Renovarea ușoară a pardoselii
- Confort ridicat la deplasare